



5.F

**sailer**  
Energieeffiziente Warmwasser-Systeme

Pufferschaltung mit 2x SPS-Schichtpufferspeicher, FRIWASTA Plus 20-100 Kaskade und VTB

Achtung: Dieses Schaltschema gilt als Vorschlag! Es kann deshalb unvollständig sein!  
Für Fehler oder Unvollständigkeit wird keine Haftung übernommen.

Speicher 1:  
1.VL-Kaskade  
2.VL-Wärmeerzeuger  
3.Reserve  
4.Reserve  
5.Reserve  
6.Verbindung Speicher 2  
7.Reserve

Speicher 2:  
1.Verbindung Speicher 1.  
2.Reserve  
3.Reserve  
4.Reserve  
5.Reserve  
6.RL-Kaskade  
7.RL-Wärmeerzeuger / VTB

8. Zeigerthermometer  
9. E-Heizpatrone  
10. Entlüftung  
11. Entleerung

Variante 1: Art.-nr. 110.9001.00 / 110.9002.00  
Variante 2: Art.-nr. 110.9002.50 / 110.9003.50

— Vorlauf  
— Rücklauf  
- - - - - Zirkulation  
— Kaltwasser

Stand: 12.10.2020

www.SailerGmbH.de